

KARTA PRODUKTU



UWAGA!: czynniki atmosferyczne, długotrwałe przechowywanie oraz wibracje i wstrząsy w trakcie transportu mogą mieć wpływ na parametry fizykochemiczne towaru.

OPAKOWANIE

LUZEM



- Ekoroszek luzem należy transportować za pomocą pojazdów samowyładowczych typu wywrot (dostawczych lub ciężarowych).

WORKI 25KG

- paleta bezzwrotna o wymiarach 120cm x 80cm i wysokości max. 170cm,
- tekturowa przekładka zabezpieczająca przed uszkodzeniem spodniej warstwy worków w transporcie,
- oddychający worek polipropylenowy 40 sztuk x 25kg = 1 tona,
- całość owinięta folią stretch, może też być dodatkowo spięta pasami polipropylenowymi,
- towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety,
- towar zapakowany w ten sposób należy transportować za pomocą przeznaczonych do przewozu palet pojazdów dostawczych i ciężarowych.

NAZWA PRODUKTU

EKOGRΟΣZEK ECODESIGN

luzem / workowany / pakowany w Big Bag

PRZEZNACZENIE

Ekogroszek Ecodesign to węgiel płomienny o bardzo niskiej zawartości popiołu i siarki i niskiej spiekalności. Jest on absolutnie bezkonkurencyjny w kategorii ekogroszków klasy premium plus. Ekogroszek dla najbardziej wymagających klientów, dedykowany do stosowania w najbardziej zaawansowanych technologicznie niskoemisyjnych kotłach ekoprojekt (ecodesign) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189, jak również w kotłach 5 klasy zgodnie z PN-EN 303-5:2012.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Ekogroszek spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Parametry fizykochemiczne	jedn.	min.	max.
Wartość opałowa [Qir]	MJ/kg	28	30
Zawartość popiołu [Ar]	%	2	6
Zawartość siarki całkowitej [Srt]	%	0,2	0,6
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr]	%	4	9
Zdolność spiekania	RI	0	20
Wymiar ziarna	mm	5	25
Zawartość podziarna	%	0	10
Zawartość nadziarna	%	0	5





- paleta bezwrotna o wymiarach 120cm x 80cm,
- big bag o podstawie 120cm x 80cm i wysokości 160cm z płaskim dnem i kominem zasypowym,
- towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety,
- towar zapakowany w ten sposób należy transportować za pomocą przeznaczonych do przewozu palet pojazdów dostawczych i ciężarowych.

PRZECHOWYWANIE

Zalecamy przechowywanie towaru w następujących warunkach:

- miejsce suche, dobrze wentylowanym i nie wystawionym na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych,
- worki / big bagi powinno się izolować od podłoża przechowując je na paletach,
- worki / big bagi nie powinny być narażone na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych.



SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000443669

NIP: 199-011-04-83

REGON: 161499902

BDO: 000021269

DANE KONTAKTOWE

tel./fax 77 423 21 30

biuro@sambudrol.pl

www.sambudrol.pl

WWW.SAMBUDROL.PL

