

KARTA PRODUKTU



UWAGA!: czynniki atmosferyczne, długotrwałe przechowywanie oraz wibracje i wstrząsy w trakcie transportu mogą mieć wpływ na parametry fizykochemiczne towaru.

SKŁAD

Ekogroszek Classic jest autorską mieszanką wielu węgli kamiennych stworzoną z największą dbałością o szczegóły, czemu zawdzięcza wysokie dla swej kategorii cenowej, powtarzalne parametry jakości i stabilność procesu spalania.

OPAKOWANIE

LUZEM



- Ekogroszek luzem należy transportować za pomocą pojazdów samowyładowczych typu wywrot (dostawczych lub ciężarowych).

WORKI 25KG



NAZWA PRODUKTU

EKOGRΟΣZEK CLASSIC

luzem / workowany / pakowany w Big Bag

PRZEZNACZENIE

Ekologiczne i ekonomiczne paliwo stałe dla najbardziej wymagających klientów. Ekogroszek, dedykowany do kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem spełniających kryteria klasy 5, 4 i 3 zgodnie z PN-EN 303 5:2012 jak również do kotłów węglowych spełniających kryteria emisyjności określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego Ecodesign (Ekoprojekt).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Ekogroszek spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

| Parametry fizykochemiczne | jedn. | min. | max. |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Wartość opałowa [Qir] | MJ/kg | 25,50 | 27,50 |
| Zawartość popiołu [Ar] | % | 4,00 | 7,00 |
| Zawartość siarki całkowitej [Srt] | % | 0,20 | 0,90 |
| Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr] | % | 6,00 | 12,00 |
| Zdolność spiekania | RI | 0 | 20 |
| Wymiar ziarna | mm | 5,00 | 25,00 |
| Zawartość podziarna | % | 0,00 | 10,00 |
| Zawartość nadziarna | % | 0,00 | 5,00 |

- paleta bezzwrotna o wymiarach 120cm x 80cm i wysokości max. 170cm,
- tekturowa przekładka zabezpieczająca przed uszkodzeniem spodniej warstwy worków w transporcie,
- oddychający worek polipropylenowy 40 sztuk x 25kg = 1 tona,
- całość owinięta folią stretch, może też być dodatkowo spięta pasami polipropylenowymi,
- towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety,
- towar zapakowany w ten sposób należy transportować za pomocą przeznaczonych do przewozu palet pojazdów dostawczych i ciężarowych.

- worki / big bagi powinno się izolować od podłoża przechowując je na paletach,
- worki / big bagi nie powinny być narażone na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych.

PRODUCENT



SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000443669

NIP: 199-011-04-83

REGON: 161499902

BDO: 000021269

BIG BAG



- paleta bezzwrotna o wymiarach 120cm x 80cm,
- big bag o podstawie 120cm x 80cm i wysokości 160cm z płaskim dnem i kominem zasypowym,
- towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety,
- towar zapakowany w ten sposób należy transportować za pomocą przeznaczonych do przewozu palet pojazdów dostawczych i ciężarowych.

DANE KONTAKTOWE

tel./fax 77 423 21 30

biuro@sambudrol.pl

www.sambudrol.pl

WWW.SAMBUDROL.PL

PRZECHOWYWANIE

Zalecamy przechowywanie towaru w następujących warunkach:

- miejsce suche, dobrze wentylowanym i nie wystawionym na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych,

