

# KARTA PRODUKTU



UWAGA!: czynniki atmosferyczne, długotrwałe przechowywanie oraz wibracje i wstrząsy w trakcie transportu mogą mieć wpływ na parametry fizykochemiczne towaru.

## SKŁAD

Ekogroszek Comfort jest autorską mieszanką wielu węgla kamiennych stworzoną z największą dbałością o szczegóły, czemu zawdzięcza wysokie dla swej kategorii cenowej, powtarzalne parametry jakości i stabilność procesu spalania.

## OPAKOWANIE

### LUZEM



- Ekogroszek luzem należy transportować za pomocą pojazdów samowyładowczych typu wywrot (dostawczych lub ciężarowych).

### WORKI 25KG



## NAZWA PRODUKTU

EKOGRΟΣZEK COMFORT

luzem / workowany / pakowany w Big Bag

## PRZEZNACZENIE

Ekologiczne Comfort dedykowany jest do kotłów 3, 4 i 5 klasy zgodnie z PN-EN 303-5:2012 jak i kotłów pozaklasowych z podajnikiem retortowym lub tłokowym. Idealnie nadaje się również do kotłów zasypowych starszego typu czy do przystosowanych do tego typu paliwa kominków. Jest to węgiel płomienny przeznaczony dla klienta budżetowego, który za niewielkie pieniądze, chce kupić paliwo zapewniające wysoką jakość w rozsądnej cenie.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

### PARAMETRY TECHNICZNE

Ekogroszek spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Parametry fizykochemiczne	jedn.	min.	max.
Wartość opałowa [Qir]	MJ/kg	24	26
Zawartość popiołu [Ar]	%	5	9
Zawartość siarki całkowitej [Srt]	%	0,2	0,9
Zawartość wilgoci całkowitej [Wtr]	%	6	12
Zdolność spiekania	RI	0	10
Wymiar ziarna	mm	5	25
Zawartość podziarna	%	0	10
Zawartość nadziarna	%	0	5

- paleta bezzwrotna o wymiarach 120cm x 80cm i wysokości max. 170cm,
- tekturowa przekładka zabezpieczająca przed uszkodzeniem spodniej warstwy worków w transporcie,
- oddychający worek polipropylenowy 40 sztuk x 25kg = 1 tona,
- całość owinięta folią stretch, może też być dodatkowo spięta pasami polipropylenowymi,
- towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety,
- towar zapakowany w ten sposób należy transportować za pomocą przeznaczonych do przewozu palet pojazdów dostawczych i ciężarowych.

- worki / big bagi powinno się izolować od podłoża przechowując je na paletach,
- worki / big bagi nie powinny być narażone na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych.

## PRODUCENT



SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000443669

NIP: 199-011-04-83

REGON: 161499902

BDO: 000021269

## BIG BAG



## DANE KONTAKTOWE

tel./fax 77 423 21 30

biuro@sambudrol.pl

www.sambudrol.pl

[WWW.SAMBUDROL.PL](http://WWW.SAMBUDROL.PL)

- paleta bezzwrotna o wymiarach 120cm x 80cm,
- big bag o podstawie 120cm x 80cm i wysokości 160cm z płaskim dnem i kominem zasypowym,
- towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety,
- towar zapakowany w ten sposób należy transportować za pomocą przeznaczonych do przewozu palet pojazdów dostawczych i ciężarowych.

## PRZECHOWYWANIE

Zalecamy przechowywanie towaru w następujących warunkach:

- miejsce suche, dobrze wentylowanym i nie wystawionym na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych,

